



18, rue Marcel Pagnol
F – 34830 JACOU
Tél : 06 77 72 42 81

E-mail : proxi.clean@orange.fr

SIRET : 49285224900019 – Code APE : 8129 B
TVA Intracommunautaire : FR18492852249

Fiche technique et notice d'utilisation

PROXI Clean Anti-fog Glass

TRAITEMENT ANTI-BUEE POUR LE VERRE AUTOMOBILE, SANITAIRE, MIROIRS AVEC EFFET ANTISTATIQUE.

Description du produit : **PROXI Clean Anti-fog Glass** est un produit nettoyant anti buée qui empêche la formation de buée sur les vitres automobiles, verres sanitaires ainsi que les miroirs. Le produit a également un pouvoir antistatique qui repousse l'apparition des poussières.

Présentation : Pulvérisateur prêt à l'emploi de 50 – 100 – 250 – 500 – 1000 ml
Bidon prêt à l'emploi de 5 – 20 - 30 litres.

Utilisation : Produit empêchant la formation de buée sur le verre avec agents antistatiques.

Agents : Propane 2 ol – Polysiloxane modifié.

PROXI Clean Anti-fog Glass ne contient pas d'agents gras.

Odeur : Alcool. **Couleur :** Bleue

Préparation de la surface : La surface doit être libérée de toutes pollutions grossières et visibles, comme les impuretés, traces d'eau.

Conseils d'utilisation : Bien agiter avant emploi. Pulvériser **PROXI Clean Anti-fog Glass** uniformément sur la surface à traiter. Etaler le produit à l'aide d'un papier ménager (essuie tout) puis laisser agir 20-30 secondes. Ne pas laisser sécher le produit sur la surface. Polir ensuite à l'aide d'un papier ménage sec sans pression jusqu'à l'élimination total du voile et jusqu'à l'obtention d'une surface claire. Ne pas utiliser de chiffon microfibrés ou abrasif.

Quantité d'utilisation : Env. 10-30ml / m² (sans dilution)

Conditions d'applications : Appliquer le produit à des températures comprises entre +5°C et +30°C. Ne pas traiter en plein soleil. Traiter par petites surfaces si les températures sont > à 30°C. Ne pas traiter en dessous de 0°C. Le traitement doit être appliqué dans des conditions d'humidité de l'air et des températures normales. Le contact avec l'eau et/ou pollution sur la surface à traiter, portera atteinte à la qualité du traitement.

Temps de séchage : Le temps de séchage intervient au bout d'environ 5-10 minutes.

Durée d'action : Le traitement est actif pour une durée d'environ 3-4 semaines. Cette durée est vraiment fonction du taux d'humidité auxquelles sont exposées les surfaces.

Entretien des surfaces traitées : Ne pas utiliser de chiffons microfibrés ou abrasif pour nettoyer les surfaces traitées. Ceci altèrera plus rapidement l'effet. Le traitement devra être refait après chaque nettoyage car les éventuels produits de nettoyage utilisées, élimineront le traitement.

Conservation : Stockage pendant 1 an maximum dans son emballage d'origine sans ouverture. Stocker dans un endroit entre +5°C et +25°C. Stocker à l'abri du rayonnement solaire. Bien refermer les récipients entamés.

Règlement sur les produits dangereux :

PROXI Clean Anti-fog Glass est facilement inflammable et irritant pour les yeux et la peau.

Les présentes recommandations d'application sont basées sur de vastes travaux de recherche, elle ne libère toutefois pas l'utilisateur de tester le produit avant une application. Nous déclinons toutes responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles spécifiés sous forme écrite de notre part.